

GEMINI 7025

GEMINI 7025 é una sirena elettronica, autoalimentata ad alta potenza studiata per essere installata in modo rapido e semplice all'interno del vano motore dell'auto.

Per installare la sirena utilizzare la staffa e le viti fornite in dotazione, seguendo lo schema di montaggio, ancorandosi ad una parte rigida dell'auto lontana da fonti di calore.

Collegamenti elettrici (per l'installatore) :

Staccare il polo negativo della batteria e ricollegarlo solo a montaggio ultimato.

- Positivo batteria ⇨ conduttore **NERO siglato RB** ;
- Negativo batteria ⇨ conduttore **NERO siglato MB** ;
- Conduttore **ROSA** allarme Gemini ⇨ conduttore **NERO siglato S** ;
- Conduttore **VIOLA** allarme Gemini ⇨ conduttore **NERO siglato Z** ;
- Conduttore **ROSSO** allarme Gemini ⇨ conduttore **NERO siglato R** ;
- Conduttore **BLU** allarme Gemini ⇨ conduttore **NERO siglato L** ;

Collegare i due capi del conduttore NERO siglato V; un capo al pulsante cofano, l'altro capo al conduttore VERDE della centrale di allarme.

Nota : per disinserire l'allarme ed il blocco motore, posizionare la chiave della sirena in posizione OFF. La batteria di autoalimentazione si ricarica ad allarme inserito.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	12 V
Assorbimento allarme inserito	3 mA
Assorbimento allarme disinserito	7 mA (batteria in carica)
Potenza sonora	> 118 dB

QUALORA SI DESIDERI LAVARE IL MOTORE NON DIRIGERE IL GETTO D'ACQUA VERSO LA SIRENA.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti all'allarme e all'impianto elettrico della vettura dovuti ad una cattiva installazione o al non rispetto delle caratteristiche tecniche indicate. L'allarme ha esclusivamente una funzione dissuasiva contro eventuali furt.

Sirena autoalimentata 7025

